

Peinture d'intérieur au latex coquille d'œuf Valspar® Expressions™ Select

Série 1042

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture et apprêt d'intérieur Valspar® Expressions™ Select est un produit offrant une grande durabilité pour l'intérieur de votre maison.

Idéal pour les cuisines, les salles de bains et les chambres, vous pouvez vous attendre à une excellente couverture avec une couleur durable.

À la fois résistant aux taches et lavable, il permet un nettoyage facile avec de l'eau et du savon et une garantie de satisfaction limitée à vie. Valspar® Expressions™ Select offre également une finition résistante à la moisissure et est certifié GREENGUARD Gold pour la qualité de l'air intérieur.

Caractéristiques du produit :

- Résistant aux taches
- Bonne résistance au frottage
- Excellente couverture
- Couleur durable et durable
- Finition résistante à la moisissure
- Finition lisse et uniforme
- Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques
- Nettoyage facile

OÙ UTILISER

Murs intérieurs, boiserie et plafonds correctement préparés en plaques de plâtre, plâtre, maçonnerie, bois et métal préalablement peints ou nus.

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux connexes. Protégez du gel.

Emballage :

Quart – 4 par carton
Gallon – 4 par carton

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage	
	(oz/gal)
Blanc	128
Pastel	124
Base de teinte	120
Base claire	116

APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Appliquez le produit lorsque la température de la surface, de l'air et du produit se situe entre 10 et 32 °C

(50 et 90 °F). Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou un pulvérisateur sans air (2 000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Il n'est pas nécessaire de diluer.

Peignez d'abord le plafond, puis les murs et les boiseries.

Pour une application au rouleau, couvrez une zone d'environ 60 x 60 cm (2' x 2') en utilisant un motif en « N ». Terminez par de

légers coups de rouleau dans une direction. Certaines couleurs

profondes ou vives, conditions de surface et techniques

d'application peuvent avoir un impact sur la couverture et

nécessiter plusieurs couches pour obtenir une couverture optimale.

Pour des conseils d'application supplémentaires, visitez Valspar.ca.

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : .381-.483 mm

Pinceau : de qualité supérieure

Rouleau : synthétique de qualité supérieure à poils de 3/8"

NETTOYAGE/RANGEMENT/

ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités

locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

o Type de véhicule : copolymère vinylique

o Viscosité : 90-100 unités Krebs

o Brillance : 25 à 35 unités à un angle de 85°

o Point d'éclair : N/A

o COV : < 50 g/L – 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406

o Volume de solides : 32 %

o Poids des solides : 45 %

o Poids par gallon : 10,4 lb/gal

o Couverture pratique : Couvre environ

300 à 400 pieds carrés par gallon (27 à 37 m² par 3,78 L)

en fonction de la porosité de la surface. Ne diluez pas.

o Épaisseur de film recommandée :

Humide : 4,0 mil
Sec : 1,3 mil

o Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative

Au toucher : 1 heure

Entre les couches : 4 heures

o Température d'application :

50 à 90 °F (10 à 32 °C)

o Température de stockage : 40 à 90 °F (5 à 32 °C)

Peinture d'intérieur au latex coquille d'œuf Valspar® Expressions™ Select

Série 1042

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez soigneusement la surface et laissez sécher.

Retirez le papier peint et la peinture écaillée.

Grattez et poncez la peinture écaillée ou endommagée. Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Apprêt : Ce produit peut être utilisé pour apprêter les zones rapiécées, les surfaces non peintes et les zones légèrement tachées avant de l'appliquer comme couche de finition. Pour de meilleurs résultats sur les zones très tachées, utilisez une couche d'apprêt antitache approprié. Pour des changements de couleur drastiques ou des couleurs profondes et vives, appliquez ce produit ou un apprêt colorable approprié pour une précision et une couverture optimales des couleurs.

Nettoyage de la moisissure :

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne disparaît pas. La moisissure doit être éliminée avant de

peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée avant de peindre, frottez la surface avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT

PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS.

LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION.

Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler

l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez

comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'information nationale sur les responsables au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html> en français
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux.

Tenez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS :

Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

SATISFACTION GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. Garantie : Si ce produit ne fonctionne pas à votre entière satisfaction aussi longtemps que vous possédez la propriété, retournez-le au magasin avec votre preuve d'achat pour le remplacement gratuit d'une quantité équivalente de produit ou pour un remboursement du prix d'achat initial.

2. Exclusions : Cette garantie ne s'applique pas à tout défaut, dommage ou défaillance du produit résultant d'une mauvaise préparation de la surface, de défauts structurels, de dommages environnementaux, de la défectuosité d'un produit précédent, d'une détérioration ou d'un défaut du substrat sous-jacent, ou d'une application ou d'un entretien inapproprié du produit.

Valspar, Mississauga,
Ontario L4Z 1T5
Canada
1-800-785-1276
Valspar.ca
Révisé : 05/04/24
Version : 1042A