

# COMPRESSEUR À AIR ÉLECTRIQUE 0,8 CFM @ 90 LB/PO<sup>2</sup> - 3 GALLON

MODÈLE: PPAC053

- **Moteur 0,5 HP** configuré pour un fonctionnement sur 120v tirant 4,1 amps.
- **La pompe sans huile** ne nécessite aucun entretien et peut être utilisée à n'importe quel angle.
- **L'interrupteur est** réglé pour s'enclencher à 105 lb/po<sup>2</sup> et couper à 125 lb/po<sup>2</sup>.
- **Manomètres à air double.** L'un montre la pression d'air s'accumulant dans le réservoir. La deuxième jauge indique la pression d'air entrant dans la conduite d'air, qui peut être ajustée avec le régulateur selon les besoins.
- **Le coupleur d'air industriel** permet une connexion rapide avec des boyaux d'air standard.
- **Le réservoir 3 gallons** de style soucoupe prend un minimum d'espace. Il est léger et se transporte facilement ne pesant que 23 lb.



### ARTICLES EN PRIME: Cloueuse/agrafeuse 2 en 1

- Vient avec une cloueuse/agrafeuse 2 en 1 et un pistolet à air comprimé. Il est en mesure d'utiliser des clous de finition de calibre 18 jusqu'à 2 po de long ainsi que des agrafes à couronne étroite de 1/4 po jusqu'à 1-5/8 po de long.
- Un boyau d'air de 25 pi x 1/4 po et des raccords sont également inclus.
- C'est une excellente combinaison pour de petits travaux de boiserie.
- Comprend : Prise industrielle (M) 1/4 po, coupleur industriel (F) 1/4 po, coupleur industriel (M) 1/4 po.



### MOTEUR

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| HP:               | <b>0,5</b>     |
| AMPS:             | <b>4,1</b>     |
| VOLTS:            | <b>120</b>     |
| CYCLE DE SERVICE: | <b>100%</b>    |
| TAUX DB:          | <b>70 @ 7M</b> |
| RPM:              | <b>3400</b>    |

### CHÂSSIS

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| RÉSERVOIR: | <b>3 GALLON</b>              |
| MATÉRIEL:  | <b>ACIER THERMOLAQUÉ</b>     |
| RACCORDS:  | <b>1 COUPLEUR INDUSTRIEL</b> |
| VIDANGE:   | <b>CLAPET À BILLE</b>        |

### SPÉCS POMPE

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| TYPE:             | <b>MOUVEMENT ALTERNATIF</b> |
| CFM @ 40 PSI:     | <b>1,0</b>                  |
| CFM @ 90 PSI:     | <b>0,8</b>                  |
| MAX PSI:          | <b>125</b>                  |
| ÉTAPES:           | <b>UNIQUE</b>               |
| TYPE D'HUILE:     | <b>SANS HUILE</b>           |
| CYCLE DE SERVICE: | <b>50%</b>                  |
| RPM:              | <b>2800</b>                 |

### TAILLE DE LA BOÎTE

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| LxWxH: | <b>15 po x 12,75 po x 16,5 po</b> |
| POIDS: | <b>32 LBS</b>                     |

### TAILLE DE L'APPAREIL



POIDS DE L'APPAREIL: **23 LBS**

### GARANTIE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| COMPRESSEUR À AIR:  | <b>1 AN</b>         |
| CLOUEUSE/AGRAFEUSE: | <b>1 AN</b>         |
| UPC:                | <b>777987369313</b> |